

KALDEX GROUP

- ASFALT K MYASALLARI
- ASFALT YAMA MALZEMES
- ÇATLAK DOLGU MALZEMELER
- SU YALITIM MALZEMELER
- YAPI K MYASALLARI

OMEGA MÜHENDİSLİK

► ASFALT YAPI TIRICISI

Tanımı

UV dayanımlı, ısıtma ve inceltme gerektirmeden kullanılabilen sıvı bir asfalt ek yeri yapı tırıcısıdır. Bitüm esaslıdır ve bünyesinde çeşitli emülgatörler ve su itici kimyasallar ihtiva eder.

Özellikler

Isıtma ve inceltme gerektirmez,

Çok çabuk kurur,

Elastikdir.

**Uygulama**

Uygulanacak yüzeyi; kirden, tozdan, yağdan, her tür gevrek malzemeden arındırınız,

Fırça, rulo veya çalı süpürgesi yardımıyla uygulayınız,

Asfalt uygulamadan önce özellikle ek yerlerine ve bir miktarda tabana BS-5 uygulayınız.

Asfalt uygulaması bittikten sonra ek yerlerine istenilen şekilde göre tekrar BS-5 uygulanabilir. Bu işlem yama malzemesinin kalıcılığını artıracaktır.

Kullanım Alanları

Bitümlü Sıcak Karıyım (BSK), Sathi Kaplama ve Soğuk Asfalt Yamalarının etrafında ve altında yapı tırıcısı olarak.

Köprüler ve viyadüklerde,

Havaalanlarında,

Teknik Özellikler

Yoğunluk (25 °C de)	1.02 kg/lt
Katı Madde Miktarı	%60
Viskozite	18 cst
Servis Sıcaklığı	-20 °C - 70 °C
Uygulama Sıcaklığı	5 °C - 70 °C
Renk	Siyah

Ambalaj

20 Kg lık kovalarda ve 220 Kg lık varillerde.

NOT: Bu broşürde yer alan teknik bilgiler tavsiye niteliğinde olup, kontrolümüz dışındaki kullanım şartları ve uygulamalar firmamızın teminatı değildir. Müşteriler ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda değerlendirmelidirler.

 **OMEGA MÜHENDİSLİK**
Danışmanlık ve Satış Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Yenimahalle Organize Sanayi Bölgesi 1446.Sk. No:23 Yenimahalle/ANKARA
Tel:0.312.3957123-24 Faks:0.312.3957125

www.kaldex.com